

PETRALANA[®]

from nature



nowy

PETRALIGHT

$\lambda_D \leq 0,035 [W/mK]$

Płyty z wełny skalnej przeznaczone do izolacji termicznej, akustycznej i przeciwogniowej.

NOWY WYMIAR IZOLACJI

Nowy format płyty: 1200x600

mm

&

nowa receptura

- Nowa receptura gwarantuje jeszcze wyższą sztywność i sprężystość płyt z wełny skalnej co ułatwia aplikację na poddaszach i w konstrukcjach szkieletowych.
- Zmiana formatu płyty poprawia ergonomię aplikacji i skraca czas montażu warstwy izolacyjnej.
- Nowe praktyczne opakowanie wełny skalnej, poddanej wysokiej kompresji, to szybszy i wygodniejszy transport produktu na placu budowy.

PETRALANA®

from nature



1200x600mm
&
nowa
receptura

KOD PRODUKTU

PETRALIGHT MW-EN13162-T2-CS(10)0,5-WS-WL(P)-MU1 (d=40-99mm)

PETRALIGHT MW-EN13162-T2-CS(10)0,5-WS-WL(P)-MU1-AW0,95 (d=100-250mm)

ZASTOSOWANIE:

poddasza użytkowe oraz nieużytkowe

stropodachy wentylowane

sufity podwieszane

ściany działowe

ściany osłonowe o konstrukcji szkieletowej

podłogi na legarach

wypełnienie konstrukcji szkieletowych, w tym elewacyjnych (kasety, ściany trójwarstwowe, ściany osłonowe, panele, siding)

DEKLAROWANE PARAMETRY

Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła, λ_D	$\leq 0,035$	[W/mK]
Grubość (klasa tolerancji wymiarów), T	T2	-5mm/+15%
		-5%/+15mm
Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym, CS(10)	CS(10)0,5	[kPa]
Krótkotrwała nasiąkliwość wodą, WS	$\leq 1,0$	[kg/m ²]
Długotrwała nasiąkliwość wodą przy częściowym zanurzeniu, WL(P)	$\leq 3,0$	[kg/m ²]
Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej, MU	MU1	[-]
Wskaźnik pochłaniania dźwięku (100-250mm), AW	0,95 (d=100-250mm)	[-]
Reakcja na ogień, RtF	A1	Euroclass

WYMIARY, CENNIK, OPÓR CIEPLNY, PAKOWANIE

FORMAT PŁYTY			CENA NETTO ZA M ²	OPÓR CIEPLNY R _D	PACZKI			PALETY		
Długość	Szerokość	Grubość			Liczba płyt w paczce	Liczba m ² paczce	Liczba m ³ paczce	Liczba paczek na palecie	Liczba m ² na palecie	Liczba m ³ na palecie
[mm]	[mm]	[mm]	[zł/m ²]	[m ² K/W]	[szt.]	[m ²]	[m ³]	[szt.]	[m ²]	[m ³]
1200	600	50	13,50	1,40	15	10,80	0,540	20	216,00	10,800
		75	20,25	2,10	10	7,20	0,540	20	144,00	10,800
		100	27,00	2,85	8	5,76	0,576	20	115,20	11,520
		120	32,40	3,40	6	4,32	0,5184	20	86,40	10,368
		150	40,50	4,25	5	3,60	0,540	20	72,00	10,800
		180	48,60	5,10	4	2,88	0,5184	20	57,60	10,368
		200	54,00	5,70	4	2,88	0,576	20	57,60	11,520

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE:

Ceny podane w katalogu są kwotami netto. W razie zapotrzebowania na wyroby o grubości innej niż podane w tabeli, prosimy o kontakt z Regionalnym Kierownikiem Sprzedaży.