

Dachoterm S

Płyty z wełny mineralnej skalnej



KLASYFIKACJA:

Norma: PN-EN 13162+A1:2015-04
Kod wyrobu:
MW-EN13162-T5-CS(10)70-TR10-
PL(5)500-MU1-AFr5
Deklaracja właściwości użytkowych:
www.isovert.pl/DoP

$\lambda_D = 0,039 \text{ W/mK}$

ZASTOSOWANIE

Izolacja termiczna dachów płaskich.
Stosowana w jednowarstwowym układzie krycia dachów. W układzie wielowarstwowym stanowi warstwę spodnią oraz górną.
Zalecany do dachów o podwyższonych wymaganiach mechanicznych.
Odpowiedni do wykonywania spadków dachowych.
Dachoterm S w układach z innymi produktami do izolacji ISOVER wraz z przekryciem dachu posiadają klasyfikację w zakresie odporności na ogień zewnętrzny BROOF (t1) – nierozprzestrzeniający ognia, zapewnia również odporność ogniową REI.

SKŁADOWANIE

Produkty fabrycznie zapakowane mogą być składowane na otwartych placach magazynowych. Raz rozpakowana lub uszkodzona mechanicznie paleta nie stanowi zabezpieczenia przed zawilgoceniem.

PARAMETRY TECHNICZNE			
Parametr	Jednostka	Wartość	Norma
Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λ_D	W/mK	0,039	EN 12667
Napężenie ściskające przy 10% deformacji CS(10)	kPa	≥ 70	EN 826
Wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do powierzchni czołowych - TR	kPa	≥ 10	EN 1607
Poziom obciążenie punktowego dla odkształcenia 5 mm PL(5)	N	≥ 500	EN 12430
Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej - MU	-	1	EN 12086
Deklarowany poziom oporności przepływu powietrza AFR	kPa s/m ³	≥ 5	EN 2953
Klasa reakcji na ogień	-	A1	EN 13501-1
Klasa tolerancji grubości	-	T5	EN 823
Obciążenie charakterystyczne ciężarem własnym	kN/m ³	1,4	PN-EN 1991-1-1 PN-EN 1990

Dachoterm S płyty z wełny mineralnej skalnej – wymiary i pakowanie					
Grubość [mm]	Wymiary [mm]	m ² /pal.	R ₀ [m ² K/W]	Wysokość produkt + paleta [mm]	Waga brutto paleta [kg]
50	1200/2000	52,80	1,25	1250	385,00
80	1200/2000	33,60	2,05	1270	391,00
100	1200/2000	24,00	2,55	1150	350,00
120	1200/2000	21,60	3,05	1230	378,00
140	1200/2000	19,20	3,55	1270	391,00
150	1200/2000	16,80	3,80	1200	367,00

1. Produkt dostępny wyłącznie w opakowaniach zbiorczych. Wymiary palety 1200x2000.

PRODUCENT

SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION
PRODUCTS POLSKA Sp. z o.o.
44-100 Gliwice ul. Okrężna 16
Tel. +48 32 339 63 00

Biuro Doradztwa Technicznego:
800 163 121

ISOVER
SAINT-GOBAIN